

CASSETE

MonoZone | DC Inverter

HITACHI
AR CONDICIONADO

Conforto Discreto

A



Comando de controlo
semanal (opcional)



Comando
Infra - vermelhos



Comando por Cabo



RAC-25-50NH5

- ▶ Altura mínima para instalação de 285mm
- ▶ Alhetas motorizadas de 2, 3 ou 4 vias
- ▶ Compatibilidade com Multizone

- ▶ Comando à distância por infra-vermelhos incluído
- ▶ Comando à distância por cabo / semanal opcional

- ▶ Classe A: COP 3,72*
- ▶ Funcionamento com temperaturas exteriores até -10°C (frio) e -15°C (calor)
- ▶ Reinício automático após corte de corrente
- ▶ Compressor Twin Rotativo

*Dependendo do modelo.

Distribuidor Exclusivo

 RESIDENCIAL

CLIMASUN
AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, LDA.

Cassete

MonoZone | DC Inverter



RAC-25-50NH5A

UNIDADES INTERIORES

	ref	RAI-25NH5A	RAI-35NH5A	RAI-50NH5A
Capacidade de Refrigeração	kW	0,90 - 2,50 - 3,00	0,90 - 3,50 - 4,00	0,90 - 5,00 - 5,20
Capacidade de Aquecimento	kW	0,90 - 3,50 - 5,00	0,90 - 4,80 - 6,60	0,90 - 6,50 - 8,10
Nível Sonoro	dB(A)	25/29/32/35	26/29/34/39	29/32/35/43
Caudal de Ar	m³/h	330/348/420/510	330/350/480/650	330/350/480/720
Desumidificação	l/h	1,40	1,80	2,00
Dimensões (AxLxP)	mm	285 x 580 x 580		
Dimensões do Painel	mm	32 x 650 x 650		
Peso	kg	24		
Alimentação Eléctrica	V/Ph/Hz	35V contínuos		



RAC-25-50NH5

UNIDADES EXTERIORES

	ref	RAC-25NH5	RAC-35NH5	RAC-50NH5
Consumo em Refrigeração	kW	0,15 - 0,69 - 1,05	0,15 - 1,10 - 1,28	0,15 - 1,99 - 2,22
Consumo em Aquecimento	kW	0,11 - 0,94 - 1,40	0,15 - 1,36 - 1,92	0,15 - 2,16 - 2,70
EER/COP		3,60/3,72	3,18/3,53	2,51/3,01
Classe Energética		A/A	B/B	E/D
Nível Sonoro (modo noite)	dB(A)	46 (43)	47 (44)	50 (47)
Caudal de Ar	m³/h	1620		2160
Dimensões	mm	570 x 750 x 280		650 x 850 x 298
Peso	kg	38		45
Alimentação Eléctrica	V/Ph/Hz	230V/1Ph/50Hz		
Consumo Nominal	A	4,30	6,30	11,80
Cabo de Alimentação	mm²	3 x 2,5		
Ligação Int./Ext. (blindada)	mm²	2 x 1 + T		
Diâmetro da Tubagem	pol.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Longitude/Desnível (máx.)	m	20/10		
Pré-carga	m	20		
Rendimento	°C	Refrigeração: -10 °C/+43 °C BS - Aquecimento: -15 °C/ +15,5 °C BH		
Líquido Refrigerante		R410A		
Compressor		TWINROTATIVO		

Distribuidor Exclusivo

CLIMASUN
AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, LDA.

☎ 808 200 190
climasun.comercial@climasun.com