

Haier



MURAL DC INVERTER

GAMA FREE MATCH MONO E MULTI-SPLIT | 9 a 24k btu



FREE MATCH



CLASSE ENERGIA



CONTROLO DIGITAL



R410A



SUPER IONIZADOR



AR INTELIGENTE



Filtro anti-mofo



Filtro foto-catalizador



Limpeza fácil



Funcionamento automático



Modo Power



Modo Silêncio



Modo Nocturno



Função DRY



Reinício automático



Temporizador 24h



Controle Parental



Visor LED

CLIMASUN

AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, LDA.

☎ 808 200 190

climasun.comercial@climasun.com



Unidade Exterior



9K HSM09HEA03/R2(DB)
12K HSM12HEA03/R2(DB)
18K HSM18HEA03/R2(DB)
24K HSM24HEA03/R2(DB)



Dual-split

2HUM18HA03/R2(DB)

9K+9K

9K+12K

12K+12K

Tri-split

3HUM20HA03/R2(DB)

9K+9K+9K

9K+9K+12K

Combinações

Capacidade (kW)

Frio Calor

Potência Absorvida (W)

Frio Calor

EER(W/W)

Classe Energética

COP(W/W)

Classe Energética

Mono-split

Modelo	Capacidade (kW)	Potência Absorvida (W)	EER(W/W)	COP(W/W)
HUM09HA03/R2(DB) 9K	2630(1200-3500) / 3320(1200-4000)	790(300-1250) / 870(275-1250)	3.33(A)	3.82(A)
HUM12HA03/R2(DB) 12K	3500(1250-4300) / 3860(1300-4500)	1050(350-1550) / 1040(320-1520)	3.33(A)	3.71(A)
HUM18HA03/R2(DB) 18K	5000(950-5500) / 5500(1360-6000)	1560(270-1950) / 1520(350-2200)	3.21(A)	3.62(A)
HUM24HA03/R2(DB) 24K	7100(1200-8000) / 7600(1200-9500)	2350(350-3000) / 2230(310-3460)	3.02(B)	3.41(B)

Dual-split

Modelo	Capacidade (kW)	Potência Absorvida (W)	EER(W/W)	COP(W/W)
2HUM18HA03/R2(DB)	9K+9K	5100(1500-5300) / 6450(1650-6800)	1550(360-1780) / 1740(329-2000)	3.29(A) / 3.71(A)
	9K+12K	5300(1500-5500) / 6600(1820-7000)	1600(360-1820) / 1780(340-2030)	3.31(A) / 3.71(A)
	12K+12K	5350(1500-5500) / 6750(1900-7100)	1650(360-1840) / 1820(350-2050)	3.24(A) / 3.71(A)

Tri-split

Modelo	Capacidade (kW)	Potência Absorvida (W)	EER(W/W)	COP(W/W)
3HUM20HA03/R2(DB)	9K+9K+9K	6000(2480-7000) / 7050(2855-7500)	1855(650-2255) / 1900(730-2180)	3.23(A) / 3.71(A)
	9K+9K+12K	6100(2490-7030) / 7200(2960-7550)	1885(660-2285) / 1940(740-2190)	3.24(A) / 3.71(A)

Unidade Interior

	HSM09HEA03/R2(DB)	HSM12HEA03/R2(DB)	HSM18HEA03/R2(DB)	HSM24HEA03/R2(DB)
Dimensão (L x P x A)	795x187x265	795x187x265	938x187x265	1046x239x299
Peso (Kg)	9,4	9,4	10,9	13
Ruído (dB(A)) (Máx./Méd./Mín.)	37/33/29-27	38/34/29-27	42/39/37-34	46/43/40-36
Caudal Máximo (m³/h)	450	500	700	1100

Unidade Exterior

Mono-Split

Multi-Split

	HUM09HA03/R2(DB)	HUM12HA03/R2(DB)	HUM18HA03/R2(DB)	HUM24HA03/R2(DB)	2HUM18HA03/R2(DB)	3HUM20HA03/R2(DB)	
Dimensão (L x P x A)	783x255x543	783x255x543	783x255x643	820x310x682	820x310x682	945x335x732	
Peso (Kg)	30	30	39	48,7	48	55,3	
Ruído (dB(A)) (Máx./Méd./Mín.)	48	49	51	54	51	54	
Tubagem	Líquido (Ø pol.)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
	Gás (Ø pol.)	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	3/8"	
	Comprimento Máximo (m)	15	15	25	25	35 (Total)	45 (Total)
	Desnível Máximo (m)	10	10	15	15	15	15